

FICHE TECHNIQUE

LUMINAIRE SUSPENDU (SL20LV5) 20W 24V



CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Conformité

EMC	EN 55015 : 2013
	+A1 : 2015
	EN 61547 : 2009
	EN 61000-3-2 : 2014
	EN 61000-3-3 : 2013

LVD	EN 60598-2-21
	EN 60598-1 : 2015
	+A1 2018
	EN 62471 GR1
	IEC 62778 GR1

ROHS	IEC 62321-3-1/4/5
	IEC 62321-6/7-1/7-2/8

- Nombre maximum de luminaires sur une ligne : 15
(espace maxi entre luminaires : 6 mètres)
- Base et diffuseur : Polycarbonate
- IRC : ≥ 83
- Leds : SMD 2835 (64 Leds)
- Température de couleur : 5000k
- Eclairage : 2600Lm $\pm 5\%$
- Angle faisceau : 360°
- Facteur de puissance : ≥ 0
- Efficacité énergétique 2021 (UE - 2019/2015) : A++
- Efficacité énergétique 2023 (UE - 2019/2015) : E
- Durée de vie : ~ 50000 heures avec cycles journaliers de 12 heures maximum
- Températures d'utilisation : -20° à +50°C
- Poids net : 620 gr
- Dimensions : \varnothing 120mm Hauteur 188mm

Accessoires :

- Dérivation 3 départs Code : 0488495
- Bouchon dérivation Code : 0298250
- Cordon intermédiaire longueur 6ml avec connecteurs Male/Femelle Code : 0488498

