

FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE ARM40A ET DÉRIVÉS ARMOIRE DE DISTRIBUTION METALLIQUE CALIBRE 40A - ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V 6 PRISES 10/16A NF + 1 PRISE 3P+N+T 16A CEI



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Armoire métallique sur pied permettant notamment l'alimentation provisoire de chantiers, événements, foires...
- Étanchéité IP44 - enveloppe IK08
- Catégorie de surtension : Classe I
- Température d'utilisation -25 à +60°C
- Conforme aux normes NF EN 61439 et 61439-4
- Dimensions hors pied : - hauteur : 500 mm - largeur : 300 mm - profondeur : 200 mm
- Poids : 16,2 kg
- Porte intérieure sur charnières et verrouillable par clé
- Porte extérieure sur charnières et cadenassable
- Anneau de levage

ÉQUIPEMENT PRODUIT

- Protection générale par disjoncteur différentiel 4x40A 30mA Type AC
- 6 Prises NF 10/16A protégées unitairement par un disjoncteur Ph/N 16A
- 1 Prise CEI 16A 3P+N+T protégée par un disjoncteur 4 pôles 16A
- Signalisation de présence tension par voyant lumineux protégé par un disjoncteur Ph/N 2A
- Bouton poussoir arrêt d'urgence
- Bornier à repiquage pour le raccordement de l'alimentation et du départ section 1,5 à 50 mm² serrage par vis CHC □
- 2 Presse-étoupes PG29