

PANNEAUX LED 60x60CM

Panneau LED 60x60cm 40W 4000lm Microprismatique (UGR17) LIFUD



Paramètres techniques	
Puissance:	40 W
Facteur de Puissance:	0.90
Tension:	220-240V AC
Multitension:	85-265V AC
Fréquence:	50-60 Hz
Sortie:	33-40V DC // 1000 mA
Intensité du Courant:	0.25 A
Classe Isolation Électrique:	II
Dimmable:	Non
Source Lumineuse:	SMD 2835
Rendu des Couleurs (CRI):	80
Luminosité:	4000 lm
Rendement Lumineux:	100 lm/W
Efficacité énergétique 2021 (UE-2019/2015):	A+
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F
Angle d'ouverture:	120°
Type de lentille:	Translucide
Utilisation:	Intérieur
Protection IP:	IP40
Protection IK:	IK05
Indice d'Éblouissement:	UGR 17
Spécial:	Faible UGR
Risque Photobiologique:	RG0 (sans risque)
Matériel:	Aluminium - PC
Installation:	Faux Plafond
Dimensions:	595x595x30 mm
Hauteur:	30 mm
Largeur:	595 mm
Longueur:	595 mm
Poids:	1,89 kg
Cadre:	60x60 cm
Temp. Ambiante Travail:	-20°C ~ +45°C
Driver:	LIFUD
Durée de Vie:	30.000 Heures
Garantie:	3 Años
Certificats:	CE & RoHS, TÜV
Composant de Marque	LIFUD

Description du produit

Le **Panneau LED 60x60cm 40W 4000lm Microprismatique (UGR17) LIFUD** combine un design moderne avec une excellente efficacité et une grande qualité de lumière. **Ce panneau est particulièrement indiqué pour les bureaux et zones de travail en raison de son faible facteur d'éblouissement.**

Ce panneau LED émet une luminosité de 4000 lumens, équivalente à celle émise par les panneaux fluorescents conventionnels de 80W. Cela suppose une plus grande économie par rapport un luminaire traditionnel fluocompact. Supporte des tensions multiples entre **85V 265V AC** et une plage de température ambiante de **-20°C à 45°C**.

Applications du Panneau LED 60x60cm 40W 4000lm Microprismatique (UGR17) LIFUD

Convient pour l'éclairage de bureaux grâce à son faible éblouissement. L'éblouissement causé par l'éclairage peut avoir un effet négatif sur les personnes car un environnement lumineux agréable est nécessaire pour vous aider dans vos tâches quotidiennes. **Un faible niveau d'UGR augmente le sentiment de bien-être des travailleurs, ce qui contribue indirectement au niveau de productivité.**

Un faible niveau d'éblouissement est recommandé dans tous les endroits où les personnes passent de longues périodes exposées à la lumière artificielle, ce qui est très important dans les bureaux, centres éducatifs, zones de travail, etc.

Il est spécialement conçu pour une installation au plafond et **s'utilise principalement dans des espaces commerciaux ou de travail tels que : les hôtels, restaurants, supermarchés, salles d'exposition, musées, résidences ou bureaux.** Il apporte une lumière de grande

qualité et uniforme qui améliore les conditions de travail. Il **inclut également un diffuseur opale qui réduit l'éblouissement.**

Profitez du meilleur éclairage LED avec les produits les plus efficaces et avancés du marché, tels que le Panneau LED 60x60cm 40W 4000lm Microprismatique (UGR17) LIFUD de notre **site d'éclairage en ligne.**

* Son installation est prévue pour des faux plafonds démontables, pour une installation sur faux plafond le panneau nécessite un kit encastré et pour une installation sur plafond standard, il est nécessaire un kit de suspension ou un kit en saillie.

